



**SIND d.o.o.**

Valjevski put bb, Mala Vranjska  
15224 Cerovac, Šabac, Srbija

**PIB:** 100126252 | **Mat. br:** 07366086

Tel: +381 64 527 5223 | Web: [www.autosind.rs](http://www.autosind.rs)

## ZVANIČNA PONUDA ZA OPREMU

Broj ponude: **PON-20260830-2F8B** | Datum: **30.08.2026.**

### Premium Električni Staker SES 1525 (2026. godište)



CENA MAŠINE:  
**2.200 € + PDV**

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| ■ Status                | <b>Nov</b>             |
| ■ Godina proizvodnje    | <b>2026</b>            |
| ■ Nominalna nosivost    | <b>1.500 kg</b>        |
| ■ Visina dizanja        | <b>2.500 mm</b>        |
| ■ Vrsta pogona / Gorivo | <b>Elektro</b>         |
| ■ Ukupan broj baterija  | <b>2</b>               |
| ■ Kapacitet baterije    | <b>24V / 85Ah</b>      |
| ■ Tip punjača           | <b>24V / 12Ah</b>      |
| ■ Motor vožnje          | <b>24V / 0.75kW</b>    |
| ■ Motor dizanja         | <b>24V / 2.2kW</b>     |
| ■ Sistem kočenja        | <b>Elektromagnetne</b> |

TEHNIČKI KATALOG OPREME

PREMIUM ELEKTRIČNI STAKER SES 1525

Pregled ključnih performansi i proširena specifikacija stanja



POGON  
Elektro



NOSIVOST  
1.500 kg



VISINA DIZANJA  
2.500 mm



GODIŠTE  
2026.

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| Ukupan broj baterija | 2               |
| Kapacitet baterije   | 24V / 85Ah      |
| Tip pratećeg punjača | 24V / 12Ah      |
| Model motora vožnje  | 24V / 0.75kW    |
| Model motora dizanja | 24V / 2.2kW     |
| Tip kočionog sistema | Elektromagnetne |

PROŠIRENE SPECIFIKACIJE

OSNOVNE KARAKTERISTIKE

- Maksimalni kapacitet nosivosti: 1500 kg
- Metoda upravljanja: Ručni
- Centar težišta: 600 mm
- Međusovinsko rastojanje: 1286 mm
- Maksimalna visina dizanja: 2500 mm
- Neto težina sa baterijom: 490 kg
- Ukupna visina, spušten kran: 1740 mm
- Ukupna visina, izvučen kran: 2980 mm

OSTALE DIMENZIJE

- Minimalna visina viljuški: 90 mm
- Visina ručke (Min./Maks.): 1000 / 1324 mm
- Ukupna dužina: 1842 mm
- Ukupna širina: 805 mm
- Dimenzije viljuški (V/Š/D): 60 / 165 / 1150 mm
- Spoljna širina viljuški: 680 mm
- Klirens na sredini međusovinskog rastojanja: 30 mm

- Širina radnog prolaza (paleta 800x1200): 2300 mm
- Širina radnog prolaza (paleta 1000x1200): 2375 mm
- Radijus okretanja: 1500 mm

#### TOČKOVI I ŠASIJA

---

- Tip točkova: Poliuretan
- Dimenzije pogonskog točka:  $\Phi 210 \times 70$  mm
- Dimenzije nosivog točka:  $\Phi 80 \times 70$  mm
- Dimenzije balansnog točka:  $\Phi 115 \times 55$  mm
- Broj točkova (pogonski, nosivi, balansni):  $1X + 1 / 2$  (X = pogonski točak)
- Osovinski trag, pogonski deo: 545 mm
- Osovinski trag, nosivi deo: 520 mm

#### PERFORMANSE

---

- Maks. brzina vožnje (opterećen/prazan): 4.2 / 4.5 km/h
- Maks. brzina dizanja (opterećen/prazan): 90 / 140 mm/s
- Maks. brzina spuštanja (opterećen/prazan): 110 / 90 mm/s
- Maks. savladiv uspon (opterećen/prazan): 4 / 7 %
- Kočnice: Elektromagnetne

#### MOTOR I BATERIJA

---

- Pogonski motor: 24V / 0.75kW
- Motor za dizanje: 24V / 2.2kW
- Broj baterija: 2 komada
- Kapacitet baterije: 24V / 85Ah

#### ■ DETALJNI VIZUELNI PREGLED OPREME

---

