



SIND d.o.o.

Valjevski put bb, Mala Vranjska

15224 Cerovac, Šabac, Srbija

PIB: 100126252 | **Mat. br:** 07366086

Tel: +381 64 527 5223 | Web: www.autosind.rs

ZVANIČNA PONUDA ZA OPREMU

Broj ponude: **PON-20260830-0E74** | Datum: **30.08.2026.**

Premium Električni Staker SES 2055 (2026. godište)



CENA MAŠINE:
4.900 € + PDV

■ Status	Nov
■ Godina proizvodnje	2026
■ Nominalna nosivost	2.000 kg
■ Visina dizanja	5.500 mm
■ Vrsta pogona / Gorivo	Elektro
■ Ukupan broj baterija	4
■ Kapacitet baterije	48V / 170Ah
■ Tip punjača	48V / 20Ah
■ Motor vožnje	48V / 2.2 kW
■ Motor dizanja	48V / 3.0 kW
■ Sistem kočenja	Elektromagnetna

TEHNIČKI KATALOG OPREME

PREMIUM ELEKTRIČNI STAKER SES 2055

Pregled ključnih performansi i proširena specifikacija stanja

 POGON Elektro	 NOSIVOST 2.000 kg	 VISINA DIZANJA 5.500 mm	 GODIŠTE 2026.
---	---	---	---

■ Ukupan broj baterija	4
■ Kapacitet baterije	48V / 170Ah
■ Tip pratećeg punjača	48V / 20Ah
■ Model motora vožnje	48V / 2.2 kW
■ Model motora dizanja	48V / 3.0 kW
■ Tip kočionog sistema	Elektromagnetna

PROŠIRENE SPECIFIKACIJE

- Maksimalni kapacitet nosivosti: 2000 kg
- Neto težina sa baterijom (orijentaciono): 1530 kg

OSNOVNE KARAKTERISTIKE

- Metoda upravljanja: Vožnja stojeći
- Centar težišta: 600 mm
- Međuosovinsko rastojanje: 1460 mm

DIMENZIJE DIZANJA

- Maksimalna visina dizanja: 5500 mm
- Visina slobodnog dizanja: 1840 mm
- Ukupna visina, spušten kran: 2500 mm
- Ukupna visina, izvučen kran: 6140 mm

OSTALE DIMENZIJE

- Minimalna visina viljuški: 90 mm
- Visina ručke (Min./Maks.): 1000 / 1425 mm
- Ukupna dužina sa izvučenom pedalom: 2140 mm
- Ukupna širina: 825 mm

- Dimenzije viljuški (V/Š/D): 60 / 165 / 1150 mm
- Spoljna širina viljuški: 680 mm
- Klirens na sredini međuosovinskog rastojanja: 30 mm
- Širina radnog prolaza (paleta 800x1200): 2570 mm
- Širina radnog prolaza (paleta 1000x1200): 2650 mm
- Radijus okretanja: 1750 mm

TOČKOVI I ŠASIJA

- Dimenzije pogonskog točka: $\Phi 230 \times 75$ mm
- Dimenzije nosivog točka: $\Phi 80 \times 70$ mm
- Dimenzije balansnog točka: $\Phi 115 \times 55$ mm
- Broj točkova (pogonski, nosivi, balansni): $1X + 2 / 4$ (X = pogonski točak)
- Osovinski trag, pogonski deo: 645 mm
- Osovinski trag, nosivi deo: 520 mm

PERFORMANSE

- Maks. brzina vožnje (opterećen/prazan): 4 / 5 km/h
- Maks. brzina dizanja (opterećen/prazan): 100 / 150 mm/s
- Maks. brzina spuštanja (opterećen/prazan): 110 / 90 mm/s
- Maks. savladiv uspon (opterećen/prazan): 3 / 7 %
- Kočnice: Elektromagnetne
- Upravljanje: EPS (Električni servo upravljač)

MOTOR I BATERIJA

- Pogonski motor: 48V / 2.2 kW
- Motor za dizanje: 48V / 3 kW
- Broj baterija: 4 komada
- Kapacitet baterije: 48V / 170Ah (opciono 48V / 210Ah)
- Punjač: 48V / 20Ah

■ DETALJNI VIZUELNI PREGLED OPREME

