SIND d.o.o.
Valjevski put bb, Mala Vranjska
15224 Cerovac, Šabac, Srbija
PIB: 100126252 | **Mat. br:** 07366086
Tel: +381 64 527 5223 | www.autosind.rs

ZVANIČNA PONUDA ZA OPREMU

Broj ponude: **PON-20261030-B41D** | Datum: **30.10.2026.**

Sind D15-16 Ručni hidraulični staker

CENA

750 € + PDV

■ Stanje	**Nov**
■ Pogon	**Ručni**
■ Nosivost	**1.500 kg**
■ Visina dizanja	**1.600 mm**
■ Bočni pomak	**Ne**
■ Pozicioner viljuški	**Ne**
■ Kabina	**Ne**
■ Pogonski motor	**Ručni pogon**
■ Motor za podizanje	**Ručni hidraulični sistem**
■ Vrsta kočnice	**Mehanička kočnica na točkovima**

POGON	NOSIVOST	VISINA DIZANJA	GODIŠTE
Ručni	**1.500 kg**	**1.600 mm**	**—**

OPIS

- Ručni staker D15-16 – nosivost 1500 kg, visina dizanja 1600 mm

Ručni staker D15-16 predstavlja praktično i ekonomično rešenje za podizanje, slaganje i manipulaciju paletizovanom robom u magacinima, skladištima, proizvodnim pogonima i logističkim centrima.

Sa maksimalnom nosivošću od 1500 kg i visinom dizanja do 1600 mm, ovaj model omogućava jednostavno rukovanje težim paletizovanim teretima, slaganje robe i efikasnije korišćenje raspoloživog skladišnog prostora.

Opremljen je ručnim hidrauličnim sistemom podizanja sa visokopritisnim hidrauličnim cilindrom i lančanim mehanizmom. Podizanje se obavlja ručnom komandom ili nožnom pedalom, dok hidraulični sistem omogućava kontrolisano spuštanje tereta.

Čvrsta čelična konstrukcija sa podiznim stubom izrađenim od kvalitetnih C-profila obezbeđuje stabilnost i pouzdano vođenje viljuški tokom podizanja. Zaštitna metalna mreža iza podiznog mehanizma odvaja pokretne delove od prostora operatera.

Zahvaljujući podesivoj širini viljuški, poliuretanskim (PU) točkovima i ručnom pogonu, staker je pogodan za svakodnevne skladišne operacije bez potrebe za električnim napajanjem ili baterijama.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Model	**D15-16**
Tip	**Ručni hidraulični staker**
Stanje	**Nov**
Maksimalna nosivost	**1500 kg**
Maksimalna visina dizanja	**1600 mm**
Minimalna visina viljuški	**90 mm**
Centar opterećenja	**550 mm**
Ukupna dužina	**1690 mm**
Ukupna širina	**760 mm**
Visina spuštenog stuba	**2020 mm**
Ukupna visina sa izvučenim stubom	**2020 mm**
Dužina viljuški	**1150 mm**
Dimenzije viljuški (D × Š × V)	**1150 × 160 × 60 mm**
Spoljašnja širina viljuški	**330–680 mm**
Dužina potpornih nogu	**900 mm**
Materijal točkova	**Poliuretan (PU)**
Dimenzije upravljačkih točkova	**Ø180 × 50 mm**
Dimenzije nosećih točkova	**Ø80 × 70 mm**
Sopstvena težina	**215 kg**
Sistem podizanja	**Ručni hidraulični**
Mehanizam podizanja	**Hidraulični cilindar sa lancima**
Napajanje	**Nije potrebno**

KONSTRUKCIJA I OPREMA

Ručni staker D15-16 odlikuje se robusnom čeličnom konstrukcijom i hidrauličnim sistemom koji omogućava podizanje tereta do visine od 1600 mm bez upotrebe električne energije.

Visokopritisni hidraulični cilindar sa lančanim prenosom omogućava kontrolisano podizanje i spuštanje viljuški. Podizanje pomoću ručne komande ili nožne pedale olakšava svakodnevni rad i manipulaciju robom.

Podizni stub opremljen je zaštitnom metalnom mrežom koja odvaja pokretne delove mehanizma od prostora operatera.

Podesiva širina viljuški od 330 do 680 mm omogućava prilagođavanje različitim dimenzijama tereta, dok poliuretanski točkovi doprinose lakšem manevrisanju u skladišnom prostoru.

Konstrukcija stakera omogućava praktično rukovanje paletizovanom robom u skladištima, proizvodnim pogonima i radionicama.

POGODAN ZA MAGACINE, SKLADIŠTA I PROIZVODNE POGONE

Ručni staker D15-16 predstavlja funkcionalno i ekonomično rešenje za svakodnevno podizanje, transport i slaganje paletizovane robe. Zahvaljujući nosivosti od 1500 kg, visini dizanja od 1600 mm i jednostavnom ručnom hidrauličnom sistemu, omogućava efikasniju organizaciju skladišnih operacija i praktično rukovanje teretom.

Cene su iskazane bez PDV-a. Ponuda je informativnog karaktera; za dostupnost, rok isporuke i uslove plaćanja kontaktirajte nas na +381 64 527 5223.